

TABELLA SVILUPPO RAPPORTI RUOTA 208 (700X22)

	30	34	38	39	40	42	48	50	52	53
11				7,37	7,56	7,94	9,08		9,83	10,02
12	5,20		6,59	6,76	6,93	7,28	8,32	8,67	9,01	9,19
13	4,80	5,44	6,08	6,24	6,40	6,72	7,68	8,00	8,32	8,48
14	4,46	5,05	5,65	5,79	5,94	6,24	7,13	7,43	7,73	7,87
15	4,16	4,71	5,27	5,41	5,55	5,82	6,66	6,93	7,21	7,35
16	3,90	4,42	4,94	5,07	5,20	5,46	6,24	6,50	6,76	6,89
17	3,67	4,16	4,65	4,77	4,89	5,14	5,87	6,12	6,36	6,48
18	3,47	3,93	4,39	4,51	4,62	4,85	5,55	5,78	6,01	6,12
19	3,28	3,72	4,16	4,27	4,38	4,60	5,25	5,47	5,69	5,80
20	3,12	3,54	3,95	4,06	4,16	4,37	4,99	5,20	5,41	5,51
21	2,97	3,37	3,76	3,86	3,96	4,16	4,75	4,95	5,15	5,25
22	2,84	3,21	3,59	3,69	3,78	3,97	4,54			
23	2,71	3,07	3,44	3,53	3,62	3,80	4,34			
24	2,60	2,95	3,29	3,38	3,47	3,64	4,16			
25	2,50	2,83	3,16	3,24	3,33	3,49	3,99			
26	2,40	2,72	3,04	3,12	3,20	3,36	3,84			
27	2,31	2,62	2,93	3,00	3,08	3,24	3,70			
28	2,23	2,53	2,82	2,90	2,97		3,57			

